

**0940420 Mdf plater ferdigbehandlet – Panel mdf malt  
NCS S0502 Y**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Mdf er et materiale bestående av trefiber og spon blandet med lim og presset til plateformet materiale som igjen splittes og høvles til ulike profiler, bredder og dimensjoner av panelbord. Mdf er som materiale svært formstabil men siden det består av hovedsakelig trefiber er det også utsatt for krymp og formendringer til en viss grad. Materialet er ikke fuktbestandig og må derfor behandles med varsomhet i forhold til ytre påvirkning av fukt og skal således kun brukes innvendig og også lagres tørt.

Innvendige paneler av Mdf (medium density fiberboard).  
Høvlede panelprofiler i ulike dimensjoner, bredder og utførelser.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på panelprofiler som finnes i denne kategorien.

**NOBB Modulnr:**

<b>Dimensjon:</b>	Ulike dimensjoner
<b>Farge:</b>	NCS S 0502 Y (Glans 15-20)
<b>Overflatebehandling:</b>	Malt Vannbasert
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Paneler i mdf rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med godt oppvridd klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

**Ettersyn/kontroll**

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Paneler i mdf fra S Wood AS er overflatebehandlet med to strøk vannbasert maling. Mellom strøkene slipes panelen. Det første strøket er å anse som en grunning. For etterbehandling og overmaling av panelene må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler er velegnet til dette formålet. Du kan alternativt slippe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd og instruks.

S Wood AS

0940 Bygningsplater

**0940420 Mdf plater ferdigbehandlet – Panel mdf malt  
NCS S0502 Y****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_(fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	S Wood AS
<b>Postadresse</b>	Brages veg 8
<b>Postnr. og poststed</b>	2060 GARDERMOEN
<b>Telefon</b>	63 94 35 50
<b>E-post</b>	<a href="mailto:kundeservice@swood.no">kundeservice@swood.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.swood.no">www.swood.no</a>