Isola Takshingel

FDV

1.PROSJEKT

Entreprenør/utførende:
Prosjekt/adresse:
Bruksområde/byggningsdel:

2 PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Takshingel er et asfalttakbelegg produsert med glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen. Undersiden er bestrødd med vannavisende sand, mens oversidener belagt med skiferstrø. Isola Takshingel har et avansert klebesystem integrert i strøoverflaten som innebærer at klebingen skjer umiddelbart. Den øvre delen av shingelens bakside er belagt med en plastfolie som fungerer som et glidesjikt og hindrer uønsket sammenklebing i pakkene og til underlaget. For takfot og møne/valm finnes egne kombinerte plater. Platene har betegnelsen takfot/møneplater.
For type Swing benyttes en spesielt tilpasset takfotplate.

Isola Takshingel leveres på det norske marked i fem ulike typer; Rett, Kuttet, Skrå, Tyri og Swing

3.ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?
NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring:
Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc.
Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk.

Ettersyn/kontroll:
Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser. Unngå å gå på taket på varme sommerdager.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall
Eventuelle skader kan repareres ved at tunger eller plater skiftes ut. Se beskrivelse i leggeanvisningen for Isola takshingel. Takshingel må ikke males eller smøres.

Isola Takshingel

4.DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges

Garanti: Fuktbestandighet Produktet påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet:
«Middels» (dvs. at overflaten kan rengjøres for alminnelig forekommende skitt, f. eks. flekker av blekk, olje, etc.).

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:
Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke **Emisjon:** Ikke angitt

6 HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur -og/eller fuktendringer:
-

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype: Asfalt.
Avfallshåndtering: Deponering/Gjennbruk.
Opprinnelse –
Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _
Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan forproduktet.

8 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Isola AS
Organisasjonsnummer: 928764745
Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn
Telefon: 35 57 57 00
e-post: isola@isola.no