

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Balkongdør er en 1 eller 2-fløyet sidehengslet utadslående dør i tre. Døren leveres med 3-punkts espagnolett, innvendig låseknapp og vrider inne/ute. Leveres med varmgalvaniserte hengsler, og karmskruer for innsetting av dør i vegg. Brystningshøyden kan tilpasses vinduer i huset forøvrig og balkongdørene har de samme avrundede profilene som vinduene. Leveres med HC-terskel i isolert kompositt. Balkongdører leveres hvitmalt som standard.

Buet profil leveres som standard. Ønskes Rett profil, må dette spesifiseres.

Bruksområde

Balkongdør for nybygg, påbygg eller rehabilitering.

Alternativer

Kan leveres i ønskelig farge, dekkende eller transparent. Kan også leveres ubehandlet eller tofarget. Hengsler leveres i grå utførelse som standard men kan også leveres i hvit. Vrider leveres som standard i hvit utførelse men kan leveres i alu-farget utførelse. Lås-sylinder og vindbrems kan monteres fra fabrikk eller etter monteres av bruker. Balkongdør kan også leveres med aluminiumsbekledning, som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri utvendig side. Aluminiumsbekledning leveres i valgfri RAL-farge.

Overflatebehandling

Malte produkter:

Produktene leveres overflatebehandlet.

Først impregneres alt treverket med en fargeløs impregnering, for deretter å grunnes med en pigmentert, vannfortynnbar grunning som binder seg godt til treet. Som toppstrøk brukes en løsemiddelfri, vannfortynnbar maling som er spesielt utviklet for å gi vinduene og dørene en lang holdbarhet og et flott utseende.

Ubehandlede produkter:

Alle dører fra Uldal er impregnert mot råte og sopp. Produktene bør beises eller males så snart som mulig etter innsetting og senest innen 1 måned. Det er viktig å benytte produkter som er beregnet for trebeskyttelse. Under beising eller maling må en unngå å berøre tetningslister og beslag (hengsler, vridere og glidelister).

Glasslister:

Alle dører fra Uldal blir levert med aluminiumsglasslist i bunn (hvit på hvit, og blank på andre farger/ubehandlet) og PVC lister på topp/sider (gjennomfarget hvit eller malt i samme farge som dør):

*Balkongdør innvendig**Balkongdør utvendig*

Produktbeskrivelse fortsetter neste side.

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE Forts.**Tilbehørsprodukter**

- Gjennomgående sprosser 65mm
- Duplex sprosser 25mm
- Utenpåliggende sprosserammer i tre 19, 53 og 80mm
- Utenpåliggende klipset aluminiumsprosser 26, 45 og 60mm
- Vindbrems på vrider
- Innvendig, utvendig eller gjennomgående sylinder. Evt. Likelåsende
- Speilfylling
- Funksjonsglass: Soldempende, lydempende, smussavvisende og sikkerhets glass.



2-fløyet balkongdør hvit innvendig

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Kontakt forhandler for størrelser.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Varmegjennomgangskoeffisient: $W/(m^2 \cdot K)$.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R53.2 Vindusdører, ikke klassifiserte.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

235 Ytterdører og porter.

Referanse til NBI byggedetaljer

533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper.

523.721 Innsetting av ytterdør.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Uldal AS kjører faste ruter i sør Norge og kan levere varene på byggeplasser.

Leveringer i nord og i midt Norge blir sendt med eksternt transport.

Pallen er ikke pakket for utendørs lagring, og må snarest mulig plasseres tørt.

For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasje omgående åpnes for utlufting.

Uldal AS

Vindusdører i tre 1460100 + 1460200

Balkongdør 1 og 2 fløyet sidehengslet utadslående

NOBB modulnr. 40166183*

PRE-m40166183

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp, kartong, plast, metaller, trevirke.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattesting**Bruksområde(r):****Grupper/Klasser:****Samsvarssystem nr.:**

∅

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Uldal AS avd. Birkeland	Uldal AS avd. Varhaug
Organisasjonsnr.	NO 947 895 788 MVA	NO 956 249 570 MVA
Adresse	Postboks 98	Ånestadveien 23
Postnr. og poststed	4795 Birkeland	4360 Varhaug
Telefon	38 13 71 00	38 13 71 00
Telefaks	38 13 79 01	38 13 79 02
E-post	uldal.birkeland@byggma.no	uldal.varhaug@byggma.no
Internettadresse	www.uldal.no	www.uldal.no

*Informasjonen gjelder for følgende 8 NOBB moduler: 24828725, 24901811, 24828873, 24825390, 41841854, 41841865, 41842153 og 41842164.

TSI / 6.00

R127/G19/B153

Erstatter datablad datert april 2003