

Scanflex AS

Karmer

1355

Eik innerdørskarm**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Eike karmer er produsert i de beste massive materialer.

Karmene er bygget opp av massive materialer. Std moduler: M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M17 og M19. Spesialstørrelser leveres på bestilling.

Karmene leveres med justerbart sluttstykke. Karmene kan leveres med dempelist i karm.

Karmene kan leveres med følgende terskelløsninger:

Std terskel m/skrå

Flat 15 mm underliggende terskel

Flat 9mm mellomliggende terskel

Uten terskel.

Standard overflater er lakkert og hvitoljet. Spesialoverflater kan leveres på bestilling.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Teip og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på karmen.

Ettersyn/kontroll

Hengsler er vedlikeholdsfrie, d.v.s. at de ikke behøver å smøres. På hengslene er det høydejustering som standard.

Sluttstykke skal ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fabrikkbehandlede lakkerte karmer er vedlikeholdsfrie.

Fabrikkbehandlede hvitoljet karmer er bør ettersees og oljes etter behov.

Scanflex AS

Dører

1320

Eik innerdørskarm**3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET**

Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Avgassing.
Utslipp til	Luft
Miljødeklarasjoner	Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.
Kommentarer	Lakken/oljen er utherdet, og har ingen negativ påvirkning på innemiljøet.
Fuktbestandighet	Eike karmen tåler moderate mengder fukt.

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

5. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ _

Antatt levetid/brukstid > 30 år.

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Scanflex AS
Organisasjonsnr.	NO 940 410 614 MVA
Postadresse	Postboks 155
Postnr. og poststed	4795 Birkeland
Telefon	37 28 00 00
E-post	post@scanflex.no
Internettadresse	www.scanflex.no



