

EPD-referanse: NEPD-2371-1107-NO

Combiwood Barkevik AS

Malt dørsett av furu



HEA02

Vurderingen er gyldig til 09.09.2025 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2022.

Nr. 4455

<p>Inneklima</p> <p>Emisjoner av gasser 2 ○</p>	<p>Energi</p> <p>Energiforbruk 3 ○</p>	<p>Ressursbruk</p> <p>Råmaterialressurs 2 ○</p>
<p>Helse- og miljø</p> <p>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 3 ○</p>	<p>Drivhuseffekt</p> <p>Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 2 ○</p>	<p>Sirkulærøkonomi</p> <p>Egnethet for gjenvinning 5 □</p>

Produsent: Combiwood Barkevik AS

Generisk produkt: Innvendige dører

Produktgruppe: Dører og porter

Antatt teknisk levetid: 60 år

Fuktbestandighet: Moderat

Renholdsvennlighet: God

Referanseverdi GWP: 55,32 kg/m² *)

Bygningdeler:

234 Vinduer, dører, porter

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

75,1 % fornybar primærenergi

24,9 % ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:

-12,6000000000 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng innen kategoriene MAT02 og HEA02 i BREEAM-NOR teknisk manual versjon 6.0

*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)