

## GLAVA TRINNLYDPLATE

Trykkfast glassullplate belagt med glassfiberduk, til lydisolering av etasjeskillere med flytende gulv. Til lydisolering av tekniske rom med flytende gulv slik som vifte- og aggregatrom etc.

Se egen monteringsanvisning.



LD 33 Ubrennbar

Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
20 x 570 x 1200 mm	10	6.84	0.14	12	82.08	2	42548686	366021

### MONTERING / UTFØRELSE

Trykkfast glassullplate belagt med glassfiberduk, til lydisolering av etasjeskillere med flytende gulv. Til lydisolering av tekniske rom med flytende gulv slik som vifte- og aggregatrom etc.

Kan også benyttes som tynnsjiktisolasjon i bade- og kjellergulv. Det skal brukes 22 mm gulvsponplater som lastfordelende sjikt oppå trinnlydplatene, husk 19mm kantavstivning ved montering. Anvendes til lydisolering av etasjeskillere med flytende gulv og ved lydgvulv med overdekning av flytende sparkelmasse.

Se egen monteringsanvisning.

**Trykkfasthet:** 25 kPa (NS EN 826)

Skjæres med kniv.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

*Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.*

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Fukt:**Ingen kapillærsugende egenskaper

**Holdbarhet:** Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS- EN ISO 9001 ,NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

### DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet =0,032 W/ mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroklasse A2- s1,d0

## MILJØPÅVIRKNING

**Radon:** Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av Radon; enhver risiko kan utelukkes

**Formaldehyd:** Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

## HMS - REFERANSER

**Allergier:** Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

## TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 22 38 67 00

Faks: +47 22 38 67 77

E- post: [post@glava.no](mailto:post@glava.no)

Internett: [glava.no](http://glava.no)