



# AALTVEDT STEIN®

FOR STEINSCHMECKERE!

## FDV

### Aaltvedt Betong Impregnering



Versjon: 012017

**Aaltvedt Betong AS**  
Havnevegen 50,  
3739 SKIEN

**PRODUKTNAVN:** Aaltvedt Betong Impregnering  
**BINDEMIDDEL:** Titandioksid- og silisium molekyler i nanostruktur.  
**TYNNINGSMIDDEL:** Klar til bruk.

#### BRUKSOMRÅDE

Aaltvedt Betong Impregnering er en vannbasert, ikke-filmdannende impregnering for underlag av betong, granitt, naturstein, tegl, mm. Produktet har meget god inntrenging, impregneringen er usynlig etter herding. Produktet hindrer vanninntrengning samtidig som fuktighet slipper ut. Produktet vil forebygge frostsprengning, kalk-og saltutslag. Produktet er kloridbremsende (stopper inntrenging av klorider/salter i betong, \*Sintef Byggforsk) Aaltvedt Betong Impregnering reduserer ikke vedheft til puss, maling eller lim.

**Underlag:** Overflaten må være ren og tørr. Anbefalt rensevæske Aaltvedt Kalk- og Rustfjerner. Temperatur ved påføring av impregneringen må være over +5 °C.  
**Påføringsmetode:** Pensel, rulle eller lavtrykksprøyte.  
**Oppbevaring:** Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.  
**Transport:** Ikke underlagt ADR/RID.

#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet SDB-datablad for produktet.

#### INNEMILJØ / EMISJON

Produktet kan brukes inn- og utendørs.  
Yrkeshygienisk luftbehov: Normal ventilasjon.

#### VEDLIKEHOLD

**Renhold:**  
Impregnert overflate er fullherdet etter min. 24 timer, og overflaten kan derved brukes/behandles/vaskes som normalt etter dette. Anbefalt vaskemiddel er en pH nøytral såpe.  
Overflater i områder med stor tilvekst av svartesopp, algevekst og andre mikroorganismer vaskes ved behov med sopp&algedreper.

#### VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Horisontale flater: Normal vask og ettersyn, avhengig av underlagets porøsitet, nærliggende flora og trafikkbilde.  
Vertikale flater: Visuell sjekk etter 3-5år.

#### AVFALLSHÅNDTERING

Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak for resirkulering.

#### REPARASJON / SKADE

Slitasje pga mekanisk påvirkning utbedres med samme type produkt som ble benyttet da impregneringen ble utført. Ved bruk av andre produkter må dette meldes fra til utførende eller leverandør, for test av kjemikalie. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Slitt område renses med Aaltvedt Kalk- og Rustfjerner, og påføres ny impregnering som beskrevet.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Impregneringen kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, påføring osv.