Revidert article

GLAVA PROFF 34 PLATE M/ PAPIR

Glassullplate belagt med papir på en side. Til varmeisolering av tak med kaldt loft. Benyttes også til etterisolering.

570 mm nominell bredde anvendes til både 36 mm og 48 mm trevirke.

λ_D 34 F CE

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m²	m³	stk	m²	m³		
100 x 570 x 1200 mm	10	6.84	0.27	20	136.80	3.70	50673696	383100
150 x 570 x 1200 mm	6	4.10	0.27	20	82.00	3.70	50673700	383150
200 x 570 x 1200 mm	5	3.42	0.27	20	68.40	3.70	50673715	383200
250 x 570 x 1200 mm	4	2.74	0.27	20	54.80	3.70	50673726	383250

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullplate belagt med papir på en side.
Til varmeisolering av tak med kaldt loft.
Benyttes også til etterisolering.
Anvendes i tørre konstruksjoner.
570 mm nominell bredde anvendes til både 36mm og 48mm trevirke.
Kappes med kniv.

GLAVAs produktsortiment er under løpende utvikling, og GLAVA forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper
Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.
Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

Source NOBB, 3/6/2025

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: λD = 0,034 W/ mK
Materiale: Glassull
Brannklasse: Euroclass F

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes
Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for GLAVA Glassull, som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks F, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no