

Dokumentnavn Ytelseserklæring Trykkimpregnerte kledningsbord av heltre, gran og furu, innfarget eller jervitrolbehandlet eller grunnet eller grunnet og beiset eller grunnet og malt	Dokument nr CPR1104	Side 1 av 2
Utviklet av Per Skreden	Versjon 2	
Godkjent av Øivind Østby-Berntsen	Erstatter utgave 1	Dato 2023-01-16

YTELSERKLÆRING CPR1104

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Trykkimpregnerte kledningsbord av heltre, gran/furu, innfarget eller jervitrolbehandlet eller grunnet eller grunnet og beiset eller grunnet og malt.

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Trykkimpregnerte Kledningsbord leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Bygninger.

4. Produsent

Navn: [Moelven Wood AS](#)
Adresse: [Sagvegen 2074, Eidsvoll Verk](#)
E-post: post.wood@moelven.no
Web: www.moelven.no

5. System for vurdering og kontinuerlig kontroll av ytelsen til byggevaren

System 3.

6. Sertifisering og spesifisert ytelse i henhold til harmonisert standard

NS- EN 14915. Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkene slik den er spesifisert i NS-EN 14915.

Produktet er testet og klassifisert ihht EN 13501-1:2018 ved MEKA Forest and Wood Products Research and Development Institute. Dobeles iela 41, Jelgava, Latvia, LV-3001.

Dokumentnavn Ytelseserklæring Trykkimpregnerte kledningsbord av heltre, gran og furu, innfarget eller jervitrolbehandlet eller grunnet eller grunnet og beiset eller grunnet og malt	Dokument nr CPR1104	Side 2 av 2
Utviklet av Per Skreden	Versjon 2	
Godkjent av Øivind Østby-Berntsen	Erstatter utgave 1	Dato 2023-01-16

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Deklarerte verdier
Bruksområde	Utendørs på vegger og tak/himling
Dimensjon	≥ 16 mm
Densitet	≥ 400 kg/m ³
Treslagskode	WPPA (gran/furu)
Egenskaper ved brannpåvirkning	D-s2,d0 (Ihht. EN 13501-1)
Holdbarhet (biologisk risiko)	Holdbarhetsklasse 1
Lydabsorpsjon	0,1/0,3 (ifølge EN 14915)
Vanndampmotstand	65
Varmeledningsevne	0,12 (W/mK)
Farlige stoffer	NPD (no performance detected)

Information om impregneringsmiddel

Bruksklasse
 Impregneringsmiddel
 inntrengningsklasse etter NS-EN 351-1
 Opptak i yteved
 Gir motstand mot

Utendørs over mark
 Wolmanit CX8
 NP5
 >9kg/m³ (NTR AB)
 Råte og insekter i bruksklasse 3 (ihht. EN 335)

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
 Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Eidsvoll Verk 2023-01-11
 For Adm.Dir. Bj. Hønningstad /
 Miljø og Masterdataansvarlig - Øivind Østby-Berntsen



(underskrift)