

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

BAROS Selvbygger 14°

NOBB modulnr. 41693651

FDV-m41693651

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

BAROS Selvbygger 14 har en stamme av polyesterfilt.

Stammen er impregnert med bitumen og deretter belagt med SBS elastomérasfalt på begge sider.

Oversiden er med unntak av en omleggskant, bestrødd med knust skifer.

Undersiden er, med unntak av en omleggskant, dekket med sand.

Produktet har 8 cm omleggskant på over- og undersiden med avrivbar folie.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc.

Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av Isola Bio-Ren (Mose og grønske fjerner).

Følg evt. anvisning på emballasjen.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år.

Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer, sprekke-dannelser og åpninger i skjøter.

Unngå å gå på taket på varme sommerdager.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader repareres med lapp av Baros Selvbygger 14 limt med Isola Fugemasse.

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

BAROS Selvbygger 14°

NOBB modulnr. 41693651

FDV-m41693651

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Minimum 20 år.

Garanti**Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet**5. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**Emisjon****6. HMS-REFERANSER**

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Asfalt.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

ñ

8. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør** Isola as**Organisasjonsnr.** NO 928 764 745 MVA**Postadresse****Postnr. og poststed** 3945 Porsgrunn**Telefon** 35 57 57 00**E-post** isola@isola.no**Internettadresse** www.isola.no