

## **FDV-DOKUMENTASJON**

### **HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK**

#### **1 PRODUKTBESKRIVELSE**

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling

##### *Antatt levetid/brukstid*

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

#### **2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

##### *Rengjøring og rengjøringsmetoder*

Med lett fuktet klut.

##### *Ettersyn/kontroll*

Ingen rutiner

##### *Vedlikeholdsinstruks og -intervall*

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

##### *Fuktbestandighet*

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

#### **3 MILJØPÅVIRKNING**

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

#### **4 HMS-REFERANSER**

*Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.*

#### **5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.  
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.  
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

## 6 TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør** RingAlm Tre AS  
**Organisasjonsnr.** NO 980 386 708 MVA  
**Postadresse** Åsmarkvegen 840  
**Postnr. og poststed** 2364 Næroset  
**Telefon** (+47)62 34 97 00  
**E-post** firmapost@ringalm.no  
**Internettadresse** [www.ringalm.no](http://www.ringalm.no)

Versjon 1.1