

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI HEFT

Sementbasert heftslemming/gysing.

Beskrivelse - Bruksområde

Hey'di Heft er en sementbasert slemming som påføres sementbaserte overflater utendørs for det avrettes eller støpes, for å oppnå god og varig heft til underlaget. Hey'di Heft kan også benyttes innendørs på ikke sugende underlag der vanlig priming ikke er tilstrekkelig. På f.eks vinylbelegg, gamle fliser, stål (ikke aluminium) m.m.

Forarbeid - Underlag

Mur- og betongflater må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende overflater forvannes men skal ikke være fritt vann på overflaten.

Utblanding

Benytt ca. 2 liter vann til spennets innhold på 10 kilo. Utblanding foretas med drill med visp eller turbomixer. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse.

Bruksmåte

Hey'di Heft påføres i ett strøk med gatekost, gresskost, eller kraftig malepensel. Det skal påføres minimum 1 mm tykkelse. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid

Avretting/påstøp kan foretas når overflaten er gangbar, normalt 2-3 timer etter utlegging. Brukstid utblandet masse ca. 30 minutter.

Forbruk

Ca. 1,5 kilo pr. m²

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

4,5 kilo pose og 10 kilo spann.



TEKNISKE DATA

Heftfasthet til betong: 1,5-3,0 N/mm²
Frostbestandighet(SS137244): Meget god
Vannbehov: ca. 2 l/10 kg
Brukstid:ca. 30min
Herdetid(gangtrafikk):.....2-3 timer
Forbruk:ca. 1,5 kg pr. m²

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

4,5 kilo:..... 186
10 kilo:..... 185

GTIN nr:

4,5 kilo:..... 7054150018609
10 kilo:..... 7054150018500

Nobb nr:

4,5 kilo:..... 49151741
10 kilo:..... 48733364

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan være etsende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 03.06.15



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.