



FDV – DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

JUSTERT KONSTRUKSJONSVIRKE

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Justert konstruksjonsvirke av furu eller gran.

Standard for konstruksjonsvirke. Vi produserer og leverer konstruksjonsvirke etter følgende styrkeklasser: C18, C24 og C30.

Leveres med avrundede, rette eller skråskårede kanter. Justert skurlast leveres også fingerskjøtt (precut).

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Etterbehandling og renhold

Produktet bygges inn konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Produktet bygges inn konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Produktet bygges inn konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Fuktbestandhet

Dette produktet er ømfintlig ovenfor fukt.

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid Ingen informasjon

Utslipp gjennom Ikke angitt.

Utslipp til Ikke angitt.

Emisjonsfaktor Ikke angitt.

Utførte målinger Ingen informasjon



FDV – DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

JUSTERT KONSTRUKSJONSVIRKE

4. HENVISNINGER

NBI-blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Rent trevirke kan brennes eller leveres godkjent avfallsdeponi.
Overflatebehandlet trevirke leveres til godkjent avfallsdeponi.

Plastemballasje behandles som restavfall.

Større mengder plastavfall leveres til godkjent avfallsdeponi.

Stålbånd (pakkebånd) leveres til godkjent avfallsdeponi.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent Slaatto Sag & Høvleri As

Organisasjonsnr. NO 957 165 397

Postnr. og poststed 3550 Gol

Telefon (+47) 32 07 94 00

E-post firmapost@slaatto-sag.no

Internettadresse www.slaatto-sag.no