

TØFFINGEN VARMEPUMPERENS

Rengjøringsmiddel til varmepumpens innedel (luft-luft)

- Økt effektivitet
- Økt varmeeffekt
- Økt besparelse

Bruksområde:

For rengjøring av de fleste innedeler til luft-luft varmepumper på markedet. Tøffingen Varmepumperens bør brukes en eller to ganger i året.

SLIK BRUKER DU TØFFINGEN VARMEPUMPERENS

1. Før du starter – les hva varmepumpeleverandøren anbefaler med hensyn til rengjøring.
2. Tøffingen varmepumperens brukes kun til rengjøring av innedelens register. Registeret består av en rekke tynne plater (lameller) montert tett inntil hverandre. Registeret beskrives noe forskjellig som f.eks. varmeveksler, batteri, kondensator m.m
3. Skru av varmepumpen, vent 10 min. Ta sikringen, slik at den ikke er strømførende. Isoler Elektriske deler dersom det kreves. Se veiledning for din varmepumpe.
4. Løft opp dekselet og fjern alle løse filtre. (Grovfilter/mikrofilter og støvfilter). Tøffingen varmepumperens skal ikke brukes til å rense filterne i innedelen!
5. Ta av innedelens beskyttelsesdeksel dersom brukerveiledningen sier dette. OBS! Kontroller at kondensvannslangen er koblet til.
6. Støvsug godt før du sprayer på rens, bruk gjerne en myk børste. Synlig støv kan tette igjen kjølevannslangen.
7. Rist flasken godt, vri dysen så den står mellom OFF og STREAM, slik at det blir en dusjstråle, spray hele innholdet i flasken på selve registeret. Unngå å spraye på tapet. Begynn ovenfra og vær nøye med å spraye hele registeret slik at rensen trenger inn mellom lamellene. La rengjøringsmiddelet virke 10-15 minutter.
8. Skyll sprayflasken godt med vann. Fyll den så med vann og spray over hele registeret. Tørk forsiktig og nøye av overflødig fuktighet, vent 30 minutter før du starter varmepumpen. Tøffingen varmepumperens og skyllevann renner ut via kondensvannsslengen.
9. Vi anbefaler deg å kontakte en autorisert forhandler annenhvert år for en service på varmepumpen

Innhold: Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, kationiske overflateaktive stoffer (didecyldimetylammoniumklorid 4,6 g/L), parfyme <5%. UTEN FOSFAT

Tøffingen varmepumperens erstatter ikke service av varmepumpe, men den bidrar til at du får det mest optimale vedlikeholdet av din varmepumpe i mellomtiden. Service på varmepumpen utført av autorisert forhandler må du ta hvert 2. til 3. år – det kommer i tillegg til ditt vedlikehold.

OBS! Tøffingen Varmepumperens skal ikke benyttes på KAITEKI og GUSSURI, da disse modellene er utstyrt med beskyttelsesbelegget Dual Barrier Coating. Dette beskytter innedelen slik at skitt og støv ikke fester seg.

(På disse modellene benyttes kun lunkent vann på innedelens register. Tørk forsiktig og nøye av overflødig fuktighet, vent 30 minutter før du starter varmepumpen.)

