



Rustfri terrasseskrue, som er velegnet til udendørsbrug.
Bemærk: skruerne kan skaffes med leveringstid.

EGENSKAPER



Materiale

- AISI 305 (A2) rustfritt stål
- AISI 316 (A4) rustfritt stål

Fordeler

- Tête trompette et large pour éviter qu'elle ne pénètre trop loin dans le fraisage du trou pour une finition parfaite et un meilleur serrage/plaquage du bois,
- Pointe anti-fendage par entaille coupante évitant le fendage du bois,
- Filet incliné à 40° assurant une forte résistance à l'arrachement,
- Une pointe effilée 22 à 25° pour un vissage précis.



ANVENDELSE

Skjøter

- Terrasses bois, essence résineux sur lambourdes,
- Bois résineux (Cèdre, Épicéa, Mélèze, Pin, Sapin, Tsuga, ...).

Bruksområder

- Terrasselægning
- Velegnet til udendørsbrug

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	Hovedbredde [mm]	Ø hoved [mm]	Skruelængde [mm]	Antall skruer/bånd	Antall skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]
SS3DSC76BE	8.5	4.9	76	30	1000	QDPRO76SKE	2500
SS3DSC64BE	8.5	4.9	64	30	1500	QDPRO64E / QDPRO76SKE	2500

* AISI 305 (A2) rustfritt stål

** AISI 316 (A4) rustfritt stål

