

PAROC XST 013

Tettetape



Kort beskrivelse

Aldersbestandig, fl eksibel og elastisk
PEfolie med et olyakryllim med svært
stor heftevne

Bruksområde

Enkeltheftende tape for skjøting og
tetting av plastfolie og vindsperrer.
Kan tapes i fl ere lag.

Bredde

50, 60 mm

Lengde

25 m

Brannegenskaper

Other Fire Properties		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brennbarhet	Brennbart materiale	EN ISO 1182

PAROC AS, Nils Hansens vei 2, N-0667 Oslo, Tel. +47 22 627 172, Fax +47 31 281 110, www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmateriale. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.