



9. Deklareret ydeevne:

GGL 3066		Harmoniseret teknisk specifikation EN 14351-1:2006+A1:2010	
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	§	NB #
Modstandsevne over for vindlast	klasse C3 (1)	4.2	0757
Modstandsevne over for snelast	4 mm toughened-12 mm-3 mm heat strengthened-12 mm-6,8 (33.2) laminated float	4.3	-
Reaktion ved brand	klasse E	4.4.1	0845
Udvendige brandmæssige egenskaber	npd	4.4.2	-
Vandtæthed	klasse 9A	4.5	0757
Modstandsevne over for stød	klasse 3	4.7	1235
Sikkerhedsanordningers bæreevne	passed	4.8	1235
Akustisk ydeevne	37(-2;-4)	4.11	N/A
Termisk transmissionskoefficient	1,0 W/m <sup>2</sup> K	4.12	0757
Solfaktor	0,50	4.13	0757
Lystransmission	0,69	4.13	0757
Lufttæthed	klasse 4	4.14	0757

(1) For vinduesbredde > 1140 mm eller vindueshøjde > 1398 mm: NPD

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:

**Ikke relevant**



10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klaus Lorentzen', written in a cursive style.

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development

Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 02.07.2013