



**Nyhet!**  
Lavemisjons  
trelim.



# Cascol Floor

Cascols trelimserie har vært en klar favoritt for både profesjonelle og andre i en årrekke. Cascol Floor har nå fått M1 for å kunne møte morgendagens krav til emisjons-godkjente produkter.

- God varmebestandighet
- Høy strekkfasthet
- Hurtigherdende trelim med kort presetid
- Fuktighetsbestandig D3
- Spesielt godt egnet for not/fjær liming og skrudde undergulv mot bjelkelag
- Møbler og tredetaljer



For mer informasjon, besøk [www.casco.no](http://www.casco.no)



## Guide Cascol Floor

EGENSKAPER	
Åpentid	10 min
Presstid	10 min
Fuktbestandighetsklasse	D3

  

BRUKSOMRÅDER	
Not og fjær liming av sponplater*	●●
Not og fjær liming av plankegulv og parkett	●●
Liming av skrudd undergulv mot bjelkelag*	●●
Tremøbler	●
Annet snekkerarbeid	●
Eksotisk tre	●
Impregneret tre	For nærmere informasjon sjekk produktdatablad.



\*Skal ikke brukes på platformgulv.  
Her må Casco Sponplatelim brukes.

●● Beste valg ● Godt alternativ



## Hva er M1?



M1-sertifikatet er en garanti for lave utslipp og mindre lukt. Med M1 er produktet godkjent etter grundige tester av et uavhengig laboratorium

### Tekniske data

Produktnavn:	Cascol Floor
Basismateriale:	PVAC modifisert dispersjon
Varenummer:	547158
GTIN-nummer:	7612895410111
NOBB-nummer:	53420825
Holdbarhetstid:	Minimum 24 md. i uåpnet forpakning
Emballasje:	750 ml

For mer informasjon, besøk [www.casco.no](http://www.casco.no)

