


FLEXIBELT BYGGRØR MED JUSTERBAR DIAMETER

PROBLEMLØSER`N

NEDLØP/OVERGANG
 FRA TAKRENNER




SÅ ENKELT ER DET Å JUSTERE
 DIAMETEREN



SKRU RØRENDEN OPP/NED
 OG STRAM TIL

AVLUFTING




OVERGANG



GJENNOMFØRING
 I BETONG



FLEXIBLE AVSUG




LEVERES I 4 METER LENGDER
 JUSTERBAR DIAMETER TILPASSER LETT
 FRA TØRKETROMMEL TIL VEGGVENTIL

VENTILASJON VED
 HINDRINGER I VEGG



PASSER ALLE TYPER DRENSRØR
 SOM OVERGANG /SKJØTEMUFFE



FORBI HINDRINGER I GRØFT



OVERGANG MELLOM ULIKE RØRTYPER

PROBLEMLØSER`N

LEVERES OGSÅ SOM FLEXIBELT
 RØR I:
 STANDARD LENGDE: 4 METER
 FARGE: HVIT, GRÅ, SORT
 RØRDIAMETER FRA: 32 - 250mm

| RØR DIAMETER | JUSTERBAR DIAMETER FRA - TIL |
|-----------------|------------------------------------|
| ø 32 mm | 15 - 40 mm |
| ø 55 mm | 30 - 75 mm |
| ø 75 mm | 50 - 100 mm |
| ø 100 mm | 75 - 125 mm |
| ø 125 mm | 100 - 150 mm |
| ↓ | |
| ø 250 mm | 200 - 300 mm |

Problemløser`n leveres i lengde tilstrekkelig for 90° bend

Kartong à 18 stk. Ø 75 X L 650 mm, Justerbar diameter 50 - 100 mm
 Kartong à 12 stk. Ø 100 X L 650 mm, Justerbar diameter 75 - 125 mm
 Alt. FLEXIRØR type L, standard lengde: 4m