

## Kortportrett: Serie 196

- Ekstra stiv firkantprofil av aluminium med forsterkningsribber.
- Høy målenøyaktighet. I normalposisjon og posisjon nedenfra-opp 0,5 mm/m.
- To freste måleflater inntil 122 cm.
- Patenterte stoppere sørger for god feste mens du markerer.
- Avtagbare endekapper gjør det lett å plassere vateret i et hjørne.
- Støtdempende endekapper beskytter vaterprofilen ved fall.
- Gripekant for fast, stødig grep.
- 10 års garanti.

## Serie 196

### Type

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nøyaktighet i normalposisjon        | 0,029° = 0,5 mm/m                |
| Nøyaktighet i posisjon nedenfra-opp | 0,029° = 0,5 mm/m                |
| Måleflater                          | 2 x                              |
| Libeltype                           | 1 x horisontalt<br>2 x vertikalt |

### Endekapper

|  |  |
|--|--|
|  | Avtagbar /<br>Sklisikker stopper /<br>Støtdempende |
|--|--|

### Ekstra

|  |   |
|--|---|
|  | - |
|--|---|

### Lengde / Art.nr.

|         |                |
|---------|----------------|
| 61 cm   | <b>15233/8</b> |
| 81 cm   | <b>15234/5</b> |
| 100 cm  | <b>15235/2</b> |
| 122 cm  | <b>15236/9</b> |
| 183 cm* | <b>15237/6</b> |
| 200 cm* | <b>17209/1</b> |

### 196-2

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nøyaktighet i normalposisjon        | 0,029° = 0,5 mm/m                |
| Nøyaktighet i posisjon nedenfra-opp | 0,029° = 0,5 mm/m                |
| Måleflater                          | 2 x                              |
| Libeltype                           | 1 x horisontalt<br>2 x vertikalt |

### Endekapper

|  |  |
|--|--|
|  | Avtagbar /<br>Sklisikker stopper /<br>Støtdempende |
|--|--|

### Ekstra

|  |   |
|--|---|
|  | - |
|--|---|

### 196-2 LED

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nøyaktighet i normalposisjon        | 0,029° = 0,5 mm/m                |
| Nøyaktighet i posisjon nedenfra-opp | 0,029° = 0,5 mm/m                |
| Måleflater                          | 2 x                              |
| Libeltype                           | 1 x horisontalt<br>2 x vertikalt |

### Endekapper

|  |  |
|--|--|
|  | Avtagbar /<br>Sklisikker stopper /<br>Støtdempende |
|--|--|

### Ekstra

|  |     |
|--|-----|
|  | LED |
|--|-----|



Avtagbare, støtdempende endekapper med sklisikre stoppere.



Gripekant for fast, stødig grep.



Type 196-2 LED: Belyste libeller. Optimal lesbarhet.

\* Med gjennomgående bro over horisontallibellen – stabiliserer profilen ytterligere.