




Disse beslagene består av en 4 mm tykk U-formet stålplate med en påsveiset Ø 16 mm kamstålstang med lengde 200 mm for søylesko PPU, og 450 mm for søylesko PDL. Beslagene som er 40 mm brede, har Ø 5 og Ø 9 mm hull, mens beslagene som er 60 mm brede har Ø 9 og Ø 11 mm hull.

EGENSKAPER

Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse: Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler





ANVENDELSE

Bruksområder

- Søyleskoene PPU og PDL brukes til understøtting av sviller og søyler ved terrassebygging og lignende

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Hull topp plate		
		A	B	C	F	G	t ₁	Ø5	Ø9	Ø11
PPU48/40G	21594551	48	40	93	200	16	4	4	4	-
PPU50/40G	23382864	50	40	92	200	16	4	4	4	-
PPU71/40G	23383052	71	40	94	200	16	4	4	4	-
PPU73/40G	21594569	73	40	93	200	16	4	4	4	-
PPU70/60G	43910557	70	60	97	200	16	4	-	4	2
PPU80/60G	43910561	80	60	92	200	16	4	-	4	2
PPU90/60G	42473964	90	60	97	200	16	4	-	4	2
PPU98/60G	21594577	98	60	93	200	16	4	-	4	2
PPU100/60G	43910576	100	60	92	200	16	4	-	4	2
PPU120/60G	23383078	120	60	102	200	16	4	-	4	2
PPU140/60G	23383086	140	60	92	200	16	4	-	4	2
PDL75/60G	23382690	75	60	94	450	16	4	-	4	2
PDL100/60G	23382708	100	60	92	450	16	4	-	4	2

MONTERING

Innfesting