

| | |
|----------------------------|---|
| Produkt navn: | Plastmo terrassetak - SunGlaze |
| Produkt- spesifikasjon: | Terrassetakplater i Polykarbonat: SunGlaze leveres i 4 mm tykkelse. Lengde: 3, 3,6 og 4,2 m To farger: klar og sotet UV- filter på oversiden. U-verdi 5,29 W/m ² K |
| Anvisning for drift | Oppbevaring: Platene oppbevares på et flatt underlag. Dekk platene med ett lystett materiale hvis det lagres utendørs, platene må ikke lagres i direkte sollys. Beskyttelsesfolien må fjernes så snart platene er montert. |
| Vedlikehold: | Vaskes med vanlig såpevann (zalo) for å fjerne smuss når dette er nødvendig. Høytrykkspyler og løsemidler må ikke brukes, da det kan skade platene. |
| Henvisninger/ vedlegg: | Brosjyrer, monteringsanvisning Plastmo AS har miljøsertifisering ISO 14001 |
| Produsent: | Plastmo AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 E-mail: firmapost@plastmo.no - www.plastmo.no |
| Sist revidert: | 07.11.2019 |



**Plastmo terrassetak
- SunGlaze**