

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Sveiseoverlag SBS

NOBB modulnr. 11175460

FDV-m11175460

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Sveiseoverlag er øverste lag i 2-lags tekking. Produktet har en stamme av aluminiumsbelagt polyesterfilt.

Undersiden er dekket med plastfilm og oversiden er dekket med skiferstrø.

Isola Sveiseoverlag inngår som en komponent i Isola Dobbelt Lag*, et tolags asfalt takbelegg med SBS polymerasfalt, hvor overlaget festes gjennom helklebing ved sveising.

**Isola Dobbelt Lag består av Isola Kraftunderlag SBS som underlag og Isola Sveiseoverlag SBS som overlag.*

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc.

Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av Isola Bio-Ren (Mose og grønskefjerner).

Følg evt. anvisning på emballasjen.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekke-dannelser.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader kan repareres med en lapp av samme type Isola Sveisetekk limt til underlaget med Isola Asfaltlim.

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Sveiseoverlag SBS

NOBB modulnr. 11175460

FDV-m11175460

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Minimum 30 år

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

Emisjon

—

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Isola as
Organisasjonsnr. NO 928 764 745 MVA
Postadresse
Postnr. og poststed 3945 Porsgrunn
Telefon 35 57 57 00
E-post isola@isola.no
Internettadresse www.isola.no