

harmoni®



Med lekke panelplater fornyer du rommet på kort tid. Leveres i Morgendis (NCS S 1500 N), Egghvit (NCS S 0502Y) og Café Latte (NCS S 1005-Y30) - i store panelplater - nto. 60cm x 239cm, samt både i profilen perlestaff og skygge skrå.

Harmoni Panelplater er høykvalitets veggplater til gunstig pris. Produkter under Harmonimerket finner du også i malingsavdelingen, kjøkken-, bad- og gulvavdelingen. Tenk helhet og velg Harmoni til ditt prosjekt. Harmoni er MAXBOs anbefalte alternativ.

Harmoni panelplater:

- er raske, enkle og rimelige å montere
- er enkle å gjøre rene med såpe og vann
- har ny kostemalt struktu overflaten
- behandlet med en slitesterk UV maling



FDV –050

Produkt: HARMONI VEGGPANEL Format : 11 x 620 x 2390

Anvendelsesområde	Vegger i klimaklasse 2. Tørre rom.
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift.
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet.
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spigerverk eller tilsvarende.
Liming på betong Og på stålstendere	PL 400 / Casco Superfix eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: "LIM-O-TETT-Bostik" pluss 4 skruer på etasjehøyden
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende.
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg.
Leverandør.	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produksjef.
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater med kostemalt overflate
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00, løsningsmiddelfri og vanntynnbar Produsent: Teknos Norge
Farge/glansgrad	Cafelatte , NCS S 1005-Y30R – Hvit, NCS S 0502 Y - Morgendis NCS S 1500N Alle med glansgrad 20+
Inneklima	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.0 4
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales lett overpussing samt en Acryl maling, denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar forsiktig med fuktig klut. Ikke steamrens.
Merknader	
Kondisjonering	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emb.
Lagring på bygg	Lagres tør. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet før platene monteres

Endret: 27.08.2014

Erstatter: 27.10.2010