

# Produktdatablad

---

**Produkt****Robust™ Rørmansjett**

---

**Beskrivelse**

Elastisk tosidig filtbelagt pakning for permanent, elastisk tetting av rørpasasjer brukes i kombinasjon med Robust Våtromsmembran under fliser. Pakningen er laget av filtbelagt gummi med en sentral fleksibel sone. Dette material- grunnlaget gir en utmerket binding med nesten alle vanntetningsmaterialer som brukes under flis.

- Enkel å bruke med ferdiglaget hull
- Elastisk
- ETAG 022 godkjent
- Brukes i kombinasjon med Robust Våtromsmembran

---

**Forberedelser**

Alt løst materiale, myk eller smuldrende gips, smuss og løse lag med maling må fjernes. Overflater bør grunnes med riktige primer. Se produktdatablad for Robust Våtromsmembran på [robustnorge.no](http://robustnorge.no)

---

**Påføring**

Benytt Robust Rørmansjett til alle rørgjennomføringer. Velg riktig størrelse på mansjetten som benyttes, slik at tettingen blir optimal. Påfør først et godt strøk med membran rundt rørgjennomføringen og tre så rørmansjetten rundt røret og inn i den våte membranen. Fortløpende skal rørmansjettens «overside» påføres et strøk med membran. Sørg for å mette hele området med eksponert filt. Unngå å smøre membranen på rørdeler.

---

**Annen informasjon**

Robust Rørmansjett er silikonkompatibel, og den trekker ikke vann. Løsemiddelfrie klebemidler og membran kan påføres direkte på Robust Rørmansjett. Før du bruker andre produkter, må det utføres en kompatibilitetstest.

---

**Rengjøring**

Verktøy og skitne områder rengjøres umiddelbart etter bruk med vann.

---

**Lagring**

Robust Rørmansjett kan lagres i minimum 24 mnd når den oppbevares tørt og kjølig.

---

**Tekniske data**

**Bredde:** 100mm til 200mm

**Tykkelse:** 0.6 mm.

**Temperatur:** -20°C to +90°C.

**Farge:** Grå eller blå

---

<b>Helse</b>	Produktet er ikke helseskadelig og kan kastes som vanlig byggeplassavfall.
<b>Pakning</b>	20 stk pr kartong
<b>GTIN</b>	<b>8-28mm: GTIN:</b> 7090040902429 <b>25-60mm: GTIN:</b> 7090040902443 <b>72-110mm: GTIN:</b> 7090040902467
<b>Varenr</b>	<b>8-28mm. Vare nr.:</b> 242 <b>25-60mm. Vare nr.:</b> 244 <b>72-110mm. Vare nr.:</b> 246
<b>Nobb</b>	52889234, 52889245, 52889253
<b>Advarsel</b>	Alle detaljer i denne tekniske informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. De er ikke-bindende og fritar ikke kjøper fra plikten til å foreta egne tester for egnethet for den tiltenkte anvendelse og formål. En garanti for den generelle gyldigheten av alle detaljer er utelukket med hensyn til de forskjellige behandlings- og byggeplassforholdene. De generelle reglene for konstruksjonsteknikk samt gyldige standarder og retningslinjer må overholdes. Publiseringen av denne tekniske informasjonen erstatter alle tidligere utgaver. Se den nyeste informasjonen på våre nettsider <a href="http://www.robustnorge.no">www.robustnorge.no</a> .
<b>Dato</b>	23.11.2022
<b>Selskapsinformasjon</b>	<b>Steinhardt™ AS</b> Org. no. 915496059 mva <a href="mailto:contact@steinhardt.no">contact@steinhardt.no</a> <a href="http://www.robustnorge.no">www.robustnorge.no</a>