



AALTVEDT STEIN®

FOR STEINSCHMECKERE!

FDV

Aaltvedt Kalk og Rustfjerner.

Versjon: 012017

Aaltvedt Betong AS
Havnevegen 50
3739 SKIEN

PRODUKTNAVN: Aaltvedt Kalk og Rustfjerner
BINDEMIDDEL: Syrebaser.
TYNNINGSMIDDEL: Kan tynnes med vann.

BRUKSOMRÅDE: Aaltvedt Kalk- og Rustfjerner er ett konsentrert vanntynnbar rensmiddel som fjerner effektivt kalk, sementslør, saltutfellinger, fugeslør, rester etter flislim, rust og overflødige mørtel/betongspill på betong, teglstein, keramiske fliser, naturstein o.l. (må ikke brukes på polert marmor/skifer) Kan òg brukes til rens og vask av kalk-avleiringer og rust på sanitærutstyr på toalett og garderobeanlegg. Aaltvedt Kalk- og Rustfjerner har en bakteriedrepende effekt og har en meget god evne til å trenge gjennom og løse opp kalk- og saltutfellinger m.m.

Underlag: Temperatur på overflaten bør være over +0 °C.
Påføringsmetode: Pensel, rulle, børste, eller lavtrykksprøyte.
Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Transport: Oppbevares og transporteres i originalbeholder.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet SDB-datablad for produktet.

INNEMILJØ / EMISJON

Produktet kan brukes inn- og utendørs.
Yrkeshygienisk luftbehov: Normal ventilasjon.

VEDLIKEHOLD

Påføring:
La væsken virke i noen minutter, tynnes med vann etter behov. Bearbeid underlaget med skrubbe/børste, gjenta behandlingen ved behov, skylt rent med vann etter ferdig rens. Ved fjerning av sement/fugerester på fliser kan væsken tynnes ut 1:3 med vann. Overflater i områder med stor tilvekst av svertesopp, algevekst og andre mikroorganismer bør vaskes årlig med Sopp&algefjerner

SIKKERHET:

Bruk gummihandsker og vernebriller.
Test rensesvæsken på en liten testflate på ditt underlag før fullskala rens.

AVFALLSHÅNDTERING

Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak for resirkulering.

REPARASJON / SKADE

Utbedres med samme type produkt som ble benyttet ved rens før impregnering ble utført.
Ved bruk av andre produkter må dette meldes fra til utførende eller leverandør, for test av kjemikalie.
Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.
Slitt område renses med Aaltvedt Kalk og Rustfjerner, og påføres ny impregnering som beskrevet i FDV for Aaltvedt Betong Imp.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.
Rensvæsken kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv.