



Disse beslagene er laget av varmforsinket stålplate i en tykkelse på 2 mm. Beslagene er laget som vinkelbeslag med skråstilte bein forskjøvet i forhold til hverandre. Beslagene produseres som høyre og venstre beslag (L står for 'Left' = venstre og R står for 'Right' = høyre).

## EGENSKAPER





## Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse: 275 g/m<sup>2</sup> på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

## Fordeler

- Kan brukes ved mindre tre-tre skjøter



## ANVENDELSE

### Bruksområder



- Brukes til mindre utvekslinger

### Skjøter

- Tre-tre skjøter

TEKNISK DATA

M&aring;l



Art. nr.	Venstre/høyre	TUN nr.	Mål [mm]			Hull	
			A	B	t	Ø	Antall
VEKS170L	Venstre	25911637	57	149	2	5	9+9
VEKS210L	Venstre	25911652	62.5	188	2	5	12+12
VEKS170R	Høyre	25911645	57	149	2	5	9+9
VEKS210R	Høyre	25911660	62.5	188	2	5	12+12

## MONTERING

### Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0x $\ell$  kamspiker eller CSA5,0x $\ell$  beslagskruer