

UNDERPANEL (RUPANEL)

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Underpanel (rupanel) er bord med not og fjær i langsiden og med frest not og fjær i endene, for fortløpende skjøting. Produsert av furu eller gran.

Produktet er sortert iht. NS 3185.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Etterbehandling og renhold

Produktet bygges inn konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

Ettersyn/kontroll

Produktet bygges inn konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Produktet bygges inn konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

Fuktbestandhet

Dette produktet er ømfintlig ovenfor fukt.

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid	Ingen informasjon
Utslipp gjennom	Ikke angitt.
Utslipp til	Ikke angitt.
Emisjonsfaktor	Ikke angitt.
Utførte målinger	Ingen informasjon



FDV – DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

UNDERPANEL (RUPANEL)

4. HENVISNINGER

NBI-blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Rent trevirke kan brennes eller leveres godkjent avfallsdeponi.

Overflatebehandlet trevirke leveres til godkjent avfallsdeponi.

Plastemballasje behandles som restavfall.

Større mengder plastavfall leveres til godkjent avfallsdeponi.

Stålbånd (pakkebånd) leveres til godkjent avfallsdeponi.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent Slaatto Sag & Høvleri As

Organisasjonsnr. NO 957 165 397

Postnr. og poststed 3550 Gol

Telefon (+47) 32 07 94 00

E-post firmapost@slaatto-sag.no

Internettadresse www.slaatto-sag.no