

Garasjevindu - FDV-DATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

Garasjevindu er produsert for bruk i garasje. Produktet produseres i laminert tre. Dersom produktet er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk er det i tillegg til å være impregnert, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielleoverflatebehandlingssystemer er 100 – 120 µ tørr film.

KARMDYBDE

80 mm.

GLASS

Garasjevindu leveres kun med 1-lags glass.

U-VERDI

Toppengslet vindu passiv leveres fra 0,8 w/m²k, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER

EPDM-gummilist som glasspakning.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS/RAL-farger på bestilling.

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Årlig kontroll/forebyggende tiltak:

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres.

Rengjøring

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss).

Periodisk vedlikehold

Vask overflaten med husvask.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1975 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. For mer info: www.ruteretur.no.

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	H-vinduet Fjerdingstad AS
Organisasjonsnummer:	NO 994 341 189 MVA
Postadresse:	Loesdalsveien 51
Postnr./sted:	3300 Hokksund
Telefon:	32 25 16 00
E-post:	firmapost@fjerdingstad.no
Internettadresse:	www.fjerdingstad.no