

# FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2017



Norsk SteinMiljø AS	Teglstein/murstein	1015
<b>Fasadetegl på netting</b>		NOBB modulnr. 41690862
FDV-m41690862		
<b>1. PRODUKTBEKRIVELSE</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Fasadetegl produsert av betong. Leveres i typene Rødmiks, Hvit og Holland</li><li>- 18 stein lagt på en netting – størrelse per nett 60x43x2 cm</li><li>- Utvendig hjørne</li></ul>		
Se <a href="http://www.norsk-steinmiljo.no">www.norsk-steinmiljo.no</a> for typer, tekniske spesifikasjoner og monteringsanvisning.		
<b>Antatt levetid/brukstid</b> Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.		
<b>2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD</b>		
<b>Rengjøring og rengjøringsmetoder</b> Lim/fuge søl må vaskes av straks med vann. Rengjøres regelmessig med vann, eventuelt tilsatt rengjøringsmidler. Kan høytrykkspyles men utvis forsiktighet og ikke bruk for hardt trykk da det kan resultere i at partikler slås av.		
<b>Ettersyn/kontroll</b> Regelmessig ettersyn		
<b>Vedlikeholdsinstruks og -intervall</b> Produktet kan settes inn med et impregnerings middel for å beskytte det. Skadet stein kan byttes ut.		
<b>Fuktbestandighet</b> Produktet kan absorberer noe vann, men påvirkes i liten grad av fukt. Kan impregneres. Produktet er frostsikkert.		

# FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2017

Norsk SteinMiljø®



Norsk SteinMiljø AS

Teglstein/murstein

1015

Fasadetegl på netting

NOBB modulnr. 41690862

FDV-m41690862

### 3. MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

**Emisjon**

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

### 4. HMS-REFERANSER

Produktet er betong som ikke innebærer helsefare ved vanlig håndtering/montering. Bruk alltid vernebriller, hørselvern, støvmaske og hansker ved kapping av stein.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/montering

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

**Avfallstype:** Betong.

**Avfallshåndtering:** Deponering

**Øvrige opplysninger** Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

### 6. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Norsk SteinMiljø AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 974 692 856 MVA
<b>Postadresse</b>	Nordre Kullerød 25
<b>Postnr. og poststed</b>	3241 Sandefjord
<b>Telefon</b>	33 42 92 23
<b>Telefaks</b>	33 42 92 24
<b>E-post</b>	<a href="mailto:mail@norsk-steinmiljo.no">mail@norsk-steinmiljo.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.norsk-steinmiljo.no">http://www.norsk-steinmiljo.no</a>