

Pro Tre AS

0510 Listverk furu/gran
ubehandlet

0510 Listverk furu/gran ubehandlet

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig listverk av tre er spesifisert i NS3187. Den fastlegger ulike profiler og mål og kvalitetskrav. For øvrig finnes også en mengde ulike varianter av profiler som ikke angis i denne standarden.

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av ubehandlet listverk i tresortene furu og gran.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på listverk som finnes i denne kategorien.

**NOBB Modulnr:****Dimensjon:** Ulike dimensjoner**Farge:****Overflatebehandling:** Ubehandlet**Øvrige opplysninger:** Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Listverk rengjøres regelmessig med støvtørking med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Nedsliping med fint sandpapir er også et godt alternativt til flekkfjerning på ubehandlet listverk.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ubehandlet listverk fra Pro Tre AS må støvtørres jevnlig slik at man unngår at det blir skittent og misfarget. For en mer varig og vedlikeholdsvennlig overflate kan man male, lakkere, olje eller beise produktet.

Fargehandlere og byggevarebutikker kan gi råd og informasjon om produkter som er egnet til overflatebehandling og vedlikehold.

Pro Tre AS

0510 Listverk furu/gran
ubehandlet

0510 Listverk furu/gran ubehandlet

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/____(fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ProTre AS
Postadresse	
Postnr. og poststed	6260 ENGESETDAL
Telefon	
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no